

GT 30 *dosatore / water meter*

GT 30 MIX C *dosatore miscelatore / water mixing meter*

GT 30 MATIC *dosatore miscelatore automatico / automatic water mixing meter*

Controllo automatico della temperatura
(solo GT 30 MATIC)

Grazie alla valvola motorizzata interna che corregge automaticamente le oscillazioni di temperatura, il contalitri GT 30 MATIC può distribuire l'acqua all'impastatrice ad una temperatura impostata tramite il pannello touch screen.

Consigliato per gli impasti molto morbidi

La funzione con scarico ad impulsi permette di distribuire acqua a piccole dosi negli impasti che necessitano di una consistenza morbida.

Controllo manuale della temperatura

La valvola miscelatrice e il termometro integrato consentono di impostare manualmente la temperatura desiderata.

Guadagna un'ora di lavoro al giorno

Il contalitri invia automaticamente l'acqua all'impastatrice con la giusta temperatura e la giusta quantità, riducendo i tempi di produzione ed annullando ogni possibilità di errore. Il dosaggio dell'acqua non sarà più una perdita di tempo e ti permetterà di guadagnare circa un'ora di lavoro al giorno da dedicare in miglior modo alla tua passione.

Dove sono i 60 minuti? Nell'arco della giornata vengono realizzati più di 10 impasti e per ciascuno si perdono dai 5 ai 7 minuti per il controllo manuale dell'acqua.

Resistente all'uso intensivo

Il contalitri ha una struttura resistente all'utilizzo intensivo grazie ad accorgimenti come la struttura interamente in acciaio inossidabile e la valvola miscelatrice con cursore in ceramica anticalcare.

Facile da usare

La praticità del contalitri è garantita da un pannello touch screen integrato che consente la gestione automatizzata della temperatura dell'acqua, l'impostazione di ricette personalizzate e la previsione dei costi.

Specifiche tecniche

- dosaggio massimo 999,9 litri
- pressione 0,5 – 10 bar

Temperature automatic control
(GT 30 MATIC only)

A motorized internal valve automatically adjusts temperature fluctuations, so GT 30 MATIC water mixing meter can deliver water to the dough mixer at the temperature selected on touch screen panel.

Recommended for softer doughs

The water-mixing-meter GT 30 MIX-C has a shots delivery function, that discharges small amounts of water to the doughs that require a soft consistency.

Manual control of temperature

The mixing valve and the integrated thermometer allow you to set the desired temperature manually.

Earn one working hour every day

The water meter automatically delivers the right amount and the right temperature of water to the mixer, reducing production times and eliminating any possibility of mistake. Water dosing will no longer be a waste of time and it will allow you to save about an hour of work everyday day that you can dedicate to your work and passion.

Where are 60 minutes? More than 10 doughs are made during the day and for each you lose 5-7 minutes for manual dosage of water.

Intense usage resistant

The water-meter has a hard-wearing structure thanks to improvements like the stainless steel chassis and limescale ceramic cursor in the mixing valve.

Easy to use

The water-meter easiness is guaranteed by the integrated touchscreen panel that allows water temperature automatic management, customized recipes setting and the costs forecast.

Technical specs

- maximum dosage 999,9 lt
- pressure 0,5 – 10 bar



SITEP srl
Viale Enzo Ferrari, 6 - 44019 Voghiera (FE) ITALY
Tel e Fax +39 0532 815694 - info@sitep.net - www.sitep.net
P.iva 01526140387 - R.E.A FERRARA 174842



GT 30



GT 30 - REM

MODELLO MODEL	DOSAGGIO MAX MAX DOSING (lt)	TENSIONE VOLTAGE	TEMPERATURA MAX MAX TEMPERATURE	PORTATA ACQUA WATER DISPENSING (lt/min)	DIMENSIONI DIMENSIONS (cm)	PESO WEIGHT (kg)
GT 30	999,9	230V-1-50/60Hz	80°	20 - 30	40x9x24H	5
GT 30-REM	999,9	230V-1-50/60Hz	80°	20 - 30	40x17x24H	5



GT 30 MIX C



GT 30 MIX C - REM

MODELLO MODEL	DOSAGGIO MAX MAX DOSING (lt)	TENSIONE VOLTAGE	TEMPERATURA MAX MAX TEMPERATURE	PORTATA ACQUA WATER DISPENSING (lt/min)	DIMENSIONI DIMENSIONS (cm)	PESO WEIGHT (kg)
GT 30 MIX C	999,9	230V-1-50/60Hz	80°	20 - 30	40x9x24h	5
GT 30 MIX C -REM	999,9	230V-1-50/60Hz	80°	20 - 30	40x17x24h	6



GT 30 MATIC

MODELLO MODEL	DOSAGGIO MAX MAX DOSING (lt)	TENSIONE VOLTAGE	TEMPERATURA MAX MAX TEMPERATURE	PORTATA ACQUA WATER DISPENSING (LT/MIN)	DIMENSIONI DIMENSIONS (cm)	PESO WEIGHT (kg)
GT 30 MATIC	999,9	230V-1-50/60Hz	85°	20 - 30	40x15x24h	8